



Allegato VIII al
Certificato di omologazione CEE no.:
e3*96/79*0035*00

RISULTATI DELLE PROVE
(Allegato VIII, Direttiva 96/79/CEE)

1. Risultati delle prove sul livello sonoro: dir. 96/20/CEE

Versione:	tutte
In marcia [dB(A)/E]:	74,9
Fermo [dB(A)/E]:	98
a (giri/min):	6150

2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico con indicazione del metodo di prova utilizzato

(i risultati sono espressi nell'unità di misura corrispondente al metodo di prova: dir. 96/69/CE con sistema di prelievo emissioni CFV-CVS; comprensivi del fattore di deterioramento di 1,2)

2.2 Benzina

Versione:	tutte
CO (tipo I):	0,35 g/km
HC:	0,076 g/km
NOx:	0,18 g/km

3. Risultati delle prove di emissione di CO₂ e di consumo di carburante
(dir. 93/116/CEE)

Versione:	tutte
Ciclo urbano:	33,1 l/100 km
Ciclo extraurbano:	13,5 l/100 km
Combinato:	20,8 l/100 km
Emissioni CO ₂ :	470 g/km

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Alessandro De Grazia)




Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	2/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	SCHEMA INFORMATIVA DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE	
			allegato enclosure annexe	3
			N° 129A01	

SCHEMA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I


0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):** FERRARI
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale generale:** F 129 AB (1); F 129 AS (3); F 129 AD (5)
F 129 ABE(2); F 129 ASE(4); F 129 ADE(6)
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:** ZFF??41????----- per (1) e (2)
ZFF??42????----- per (3) e (4)
ZFF??48????----- per (5) e (6)
- 0.3.1. Posizione della marcatura:** sul telaio nel vano motore a destra in prossimità attacco ammortizzatore
- 0.4. Categoria del veicolo:** M1
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:** FERRARI S.p.A.
Via Emilia Est, 1163
41100 MODENA
- 0.6. Indirizzo degli stabilimenti di montaggio:** FERRARI S.p.A.
Via Abetone Inf., 4
41053 Maranello (MO)



1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO


- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (unicamente per differenti tipi di carrozzeria):** vedi fotografie allegate
- 1.3. Numero di assi e ruote:** n° 2 assi - 4 ruote
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:** 1, anteriore
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione interconnessione):** 1, posteriore
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):** vedi schema allegato
- 1.6. Posizione e disposizione del motore:** posteriore longitudinale
- 1.8. Guida (a destra o sinistra):** sinistra oppure a destra



Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	3/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	SCHEDE INFORMATIVA DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE	
			allegato enclosure annexe	3
			N° 129A01	

2. MASSE E DIMENSIONI

- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico): 2450 mm
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante: 1514 mm
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: 1615 mm
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.2.1. Lunghezza: 4250 mm
- 2.4.2.2. Larghezza: 1900 mm
- 2.4.2.3. Altezza a vuoto (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): 1170 mm
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente): 1525 kg per (1) e (2); 1535 kg per (3) e (4); 1565 kg per (5) e (6)
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: per (1) e (2): ant. : 650 kg; post. 875 kg
per (3) e (4): ant. : 660 kg; post. 875 kg
per (5) e (6): ant. : 670 kg; post. 895 kg
- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore: 1700 kg
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: ant.: 749 kg; post.: 951 kg
- 2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: anteriore 750 kg
posteriore 980 kg



OMISSIS

2.10.5. Il veicolo non è idoneo al traino di carichi

OMISSIS

Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	4/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	SCHEDA INFORMATIVA DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE	
			allegato enclosure annexe	3
				N° 129A01

3. MOTOPROPULSORE

3.1. Costruttore

Ferrari

3.1.1. Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione):

Ferrari F 129 C

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento:

accensione comandata, 4 tempi (ciclo Otto)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

8 a V di 90°

3.2.1.3. Cilindrata:

3496 cm³

3.2.1.8. Potenza netta massima:

280 kW a 8200 min⁻¹

3.2.2. Carburante:

Benzina senza piombo

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.3. A iniezione:

si, tipo Bosch Motronic M5.2 multipoint

3.2.7. Sistema di raffreddamento:

a liquido con pompa e radiatori

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore:

no

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci):

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico:

si, n° 2 principali e n° 2 secondari oppure solamente n° 2 principali

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno:

si, n° 2 per ogni catalizzatore principale

3.2.12.2.3. Iniezione di aria:

si, con pompa elettrica

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico:

no



Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	5/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	SCHEDE INFORMATIVA DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE	
			allegato enclosure annexe	3
				N° 129A01

- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: si
- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: no
- 3.2.12.2.7. Altri sistemi: /



OMISSIS

4. TRASMISSIONE

4.2. Tipo di trasmissione: meccanica

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo:

- con comando manuale con leva posta al centro del tunnel per i tipi (1), (3) e (5);
- con comando manuale tramite leve a bilanciere poste dietro il volante per i tipi (2), (4) e (6) (vedi relazione allegata)

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (°) (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto del differenziale	Rapporti totali di trasmissione
I	3,615	3,563	12,880
II	2,544		9,064
III	1,896		6,755
IV	1,496		5,330
V	1,219		4,343
VI	1,015		3,616
RM	3,301		11,761

(°): comprensivi del rapporto di rinvio di 1: 1,179

4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h):
295 km/h in 6^a marcia per i tipi (1), (2), (3) e (4)
290 km/h in 6^a marcia per i tipi (5) e (6)

6. SOSPENSIONE

6.1. Tipo e costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota:

Indipendenti anteriori e posteriori a quadrilateri articolati, molle ad elica, ammortizzatori idraulici. Ammortizzatori a taratura controllata da centralina elettronica che può essere variata dal guidatore tramite pulsante.

6.2.1. Regolazione del livello: no

Ferrari	vettura car volture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	6/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	allegato enclosure annexe	3
			N° 129A01	

6.6.1. Combinazione pneumatico/ruota
(per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità, per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1. Asse 1: 225/40 ZR 18 indice carico 88, categoria velocità Z con cerchio 7½ J x 18"

6.6.1.2. Asse 2: 265/40 ZR 18 indice carico 97, categoria velocità Z
con cerchio 10 J x 18"

Ruota di soccorso: T105/80 R18 (90 M) oppure T 125/80 R 17 (99 M)

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1. Asse 1: 327 mm ÷ 311 mm

6.6.2.2. Asse 2: 324 mm ÷ 328 mm

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Meccanismo e comando:

7.2.1. Tipo di meccanismo: a cremagliera servoassistita a bracci oscillanti

7.2.2. Trasmissione alle ruote: meccanica con comando a volante

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: idraulico con pompa comandata da cinghia

8. FRENI

8.9. Breve descrizione dei dispositivi di frenatura
(conformemente al punto 1.3 dell'Allegato IX
della Direttiva 71/320/CEE):

Servizio: A disco (a richiesta forati) su entrambi gli assi con comando a pedale, trasmissione idraulica a 2 circuiti indipendenti (uno per i freni dell'asse anteriore; uno per l'asse posteriore) con servofreno a depressione e dispositivo antibloccaggio delle ruote (ABS).

Soccorso:

Il dispositivo è conglobato nel dispositivo di servizio.

In caso di avaria di uno dei due circuiti, l'altro resta efficiente.

L'avaria è segnalata dalla accensione della apposita spia rossa sul cruscotto e dall'aumento di sforzo e di corsa del pedale.



Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	7/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	SCHEDA INFORMATIVA DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE	
			allegato enclosure annexe	3
			N° 129A01	

Stazionamento: Freni a tamburo incorporati nei freni posteriori con comando manuale a leva munita di blocco meccanico e trasmissione meccanica.

Dispositivo antibloccaggio (ABS)

marca e tipo: Bosch - 5.3 categoria I



9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

coupè chiusa per i tipi (1) e (2); coupé con tettuccio rigido asportabile per i tipi (3) e (4); coupé con tetto in tela ripiegabile per i tipi (5) e (6)

Vedi fotografie allegate.

9.3. Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: n° 2, una per ciascun lato del veicolo di tipo girevole

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: 2 di tipo comfort oppure sport

9.10.3.2. Posizione e sistemazione: affiancati (uno per ciascun lato della vettura)

9.10.4. Tipo di poggiatesta (indicare, se possibile, il numero di omologazione): di tipo regolabile in altezza (comfort) oppure incorporati nei sedili (sport)

N.B.: Le vetture tipo (1), (2), (3) e (4) possono essere dotate di arco di sicurezza (roll-bar) a richiesta.

9.17. Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari, nonché del numero di telaio: vedi schema allegato

9.17.4. Nota descrittiva del costruttore sulla conformità con le prescrizioni del punto 3 dell'allegato I della Direttiva 76/114/CEE

Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce	9/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	allegato enclosure annexe	3
			N° 129A01	

PARTE III

Numeri di omologazione in base alle direttive particolari

Oggetto	Numero di omologazione o di estensione	Stato membro che rilascia	Data di omologazione o estensione	Variante o versione
Targhette, iscrizioni regolamentari	e3*76/114*78/507*0013*03	Italia	29/2/96	1
	e3*76/114*78/507*0064*00	"	20/5/97	2
Potenza motore	e3*80/1269*89/491*0099*01	"	29/2/96	1
	e3*80/1269*89/491*0099*02	"	20/5/97	2
Serbatoi combustibile	e3*70/221*0008*01	"	29/3/94	1
	e3*70/221*0008*02	"	20/5/97	2
Soppressione correnti - Compatib. elettromagnetica	e3*72/245*95/54*0056*00	"	8/1/97	1
	e3*72/245*95/54*0090*00	"	10/7/97	2
Livello sonoro	e3*70/157*96/20*0344*00	"	10/7/97	9
Inquinamento atmosferico	e3*70/220*96/69*0221*00	"	20/5/97	2
	e3*70/220*96/69*0235*00	"	10/7/97	9
Consumo carburante	e3*80/1268*93/116*0271*00	"	20/5/97	2
	e3*80/1268*93/116*0286*00	"	10/7/97	9
Vetri	e3*92/22*0041*00	"	20/5/97	7
	e3*92/22*0042*00	"	20/5/97	8
Retromarcia e tachimetro	e3*75/443*0028*00	"	4/5/94	1
	e3*75/443*0094*00	"	10/7/97	2
Sforzo massimo sul volante	e3*70/311*92/62*0023*02	"	20/2/96	1
	e3*70/311*92/62*0023*03	"	20/5/97	2
Frenatura	e3*71/320*91/422*0132*02	"	20/5/97	9
Porte, serrature e cerniere	e3*70/387**0013*00	"	4/5/94	1
	e3 A529387 Agg. 3		16/3/95	
	e3*70/387*0013*01	"	20/5/97	2
Campo di visibilità	e3*77/649*90/630*0002*01	"	29/3/94	1
	e3*77/649*90/630*0002*02	"	20/5/97	2
Tergicristallo	e3*78/318*94/68*0029*00	"	20/5/97	9
Sbrinamento e disappann.	e3 9231317 Agg. 4	"	20/11/94	1
	e3 9231317 Agg. 5	"	20/5/97	2

Ferrari	vettura car voiture	FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE	pagina page pièce 10/19
	HOMOLOGATION DIVISION	oggetto subject objet	allegato enclosure annexe 3
			N° 129A01

Oggetto	Numero di omologazione o di estensione	Stato membro che rilascia	Data di omologazione o estensione	Variante o versione
Finiture interne	e3*74/60*78/632*0010*04	Italia	10/7/97	3
	e3*74/60*78/632*0010*03	"	11/7/97	4
	e3*74/60*78/632*0010*05	"	11/9/97	5
	e3*74/60*78/632*0010*06	"	11/9/97	6
Identificazione comandi e spie	e3*78/316*94/53*0034*00	"	10/7/97	1
	e3*78/316*94/53*0033*00	"	10/7/97	2
Ancoraggi sedili	E3 17R04D057	"	4/5/94	3
	E3 17R04D058	"	4/5/94	
	E3 17R04D233	"	29/11/94	4
	E3 17R04D057 ext. 1	"	20/5/97	5
	E3 17R04D058 ext. 1	"	20/5/97	
	E3 17R04D233 ext. 1	"	20/5/97	6
Riscaldamento abitacolo	e3*9204548 Agg. 2	"	29/3/94	1
	e3*9204548 Agg. 3	"	20/5/97	2
Sporgenze esterne	e3*74/483*79/488*0010*00	"	4/5/94	3
	e3*74/483*79/488*0010*01	"	29/11/94	4
	e3*74/483*79/488*0010*02	"	20/5/97	5
	e3*74/483*79/488*0010*03	"	20/5/97	6
Installazione cinture	e3*77/541*90/628*0021*00	"	4/5/94	3
	e3*77/541*90/628*0036*00	"	16/3/95	4
	e3*77/541*90/628*0021*01	"	20/5/97	5
	e3*77/541*90/628*0036*01	"	20/5/97	6
Ancoraggi cinture	e3*76/115*90/629*0033*00	"	4/5/94	3
	e3*76/115*90/629*0032*00	"	4/5/94	3
	e3*76/115*90/629*0050*00	"	29/11/94	4
	e3*76/115*90/629*0033*01	"	20/5/97	5
	e3*76/115*90/629*0032*01	"	20/5/97	5
	e3*76/115*90/629*0050*01	"	20/5/97	6
Targa di immatricolazione	e3*70/220*0017*00	"	29/3/94	1
	e3*70/220*0017*01	"	20/5/97	2
Antincastro	e3*70/221*81/333*0016*00	"	29/3/94	1
	e3*70/221*81/333*0016*01	"	20/5/97	2
Parafanghi	e3*78/549*94/78*0040*00	"	20/5/97	9
Dispositivi di illuminazione	e3*76/756*91/663*0032*03	"	29/2/96	1
	e3*76/756*91/663*0032*04	"	20/5/97	2
Segnalori acustici	e3*70/388*0048*00	"	20/5/97	9

Ferrarivettura
car
voiture**FERRARI F 129 AB - F 129 AS - F 129 AD
FERRARI F 129 ABE - F 129 ASE - F 129 ADE**pagina
page
pièce 11/19**HOMOLOGATION
DIVISION**oggetto
subject
objet**SCHEDA INFORMATIVA
DIR. 92/53/CEE - 96/79/CE**allegato
enclosure
annexe 3

N° 129A01

Oggetto	Numero di omologazione o di estensione	Stato membro che rilascia	Data di omologazione o estensione	Variante o versione
Antifurto	e3*74/61*95/56*0059*00	"	11/9/97	9
Masse e dimensioni	e3*92/21**95/48*0050*00	"	20/5/97	10
	e3*92/21**95/48*0051*00	"	20/5/97	11
	e3*92/21**95/48*0052*00	"	20/5/97	8
Pneumatici	e3*92/23*0062*00	"	20/5/97	9
Appoggiatesta	e3*78/932*0006*00	"	4/5/94	3
	e3*78/932*0005*00	"	4/5/94	3
	e3*78/932*0010*00	"	29/11/94	4
	e3*78/932*0006*01	"	20/5/97	5
	e3*78/932*0005*01	"	20/5/97	5
	e3*78/932*0010*01	"	20/5/97	6
Specchi retrovisori	e3*71/127*88/321*0026*00	"	28/6/94	1
	e3*71/127*88/321*0026*01	"	20/5/97	2
Gancio di rimorchio	e3 9449389 Agg. 4	"	29/2/96	1
	e3 9449389 Agg. 5	"	20/5/97	2
Ruota di soccorso	E3 64R01D509	"	20/5/97	9

- 1) Vale per F 129 AB, F 129 AS e F 129 AD
- 2) Vale per F 129 ABE, F 129 ASE e F 129 ADE
- 3) Vale per F 129 AB e F 129 AS
- 4) Vale per F 129 AD
- 5) Vale per F 129 ABE e F 129 ASE
- 6) Vale per F 129 ADE
- 7) Vale per F 129 AB, F 129 AS, F 129 ABE e F 129 ASE
- 8) Vale per F 129 AD, F 129 ADE
- 9) Vale per tutti i tipi
- 10) Vale per F 129 AB e F 129 ABE
- 11) Vale per F 129 AS e F 129 ASE

